

MCDI

# DECRYPTA

Récepteur d'alarmes externe/2 lignes



**DECRYPTA** est idéal pour la surveillance mobile ou pour la vérification d'installations

**DECRYPTA** est le récepteur d'alarmes versatile par excellence. Il peut être utilisé autant en Central qu'en unité mobile.

De construction solide et d'opération facile, le **DECRYPTA** est basé sur la technologie des récepteurs TLR+ et TLR et peut être opéré en solo ou être relié à un PC autant qu'à un ordinateur portatif.

Decrypta a deux lignes téléphoniques. Il n'impose pas de limite logique au nombre de clients par ligne et comporte une sortie d'imprimante DB25 directe.

Circuiterie de ligne certifiée FCC(USA), IC(Canada), CE-Security (Europe), CE-Telecom (Europe), ICT D800-428K (Allemagne), IBPT TC970587 (Belgique), ZA TE-2000-79 (Afrique du Sud)

Menus de configuration en allemand, anglais, français, espagnol et portugais

Affichage de 4 lignes pour configuration et affichage des signaux/Caller ID

5 LED de statut pour lignes de téléphone, PC et imprimante

Decrypta présente les 800 derniers événements sur l'afficheur

Connecteur série pour PC ou PC portatif

Plusieurs DECRYPTA peuvent partager la même imprimante

Entrée 12V pour utilisation mobile ou en Central

2 lignes téléphoniques en équipement standard!

Sortie d'imprimante directe. Parfait pour une POS ou imprimante matricielle.

## Spécifications techniques

### Communications:

Type :	Pulse, DTMF, FSK
Vitesse de réception :	10, 20, 40 pps(dr/cs)
Handshake et Kiss-off :	1400Hz / 2300/2225Hz
Fréquences Pulse//Telim :	1800Hz / 1900//1100Hz

### Protocoles de réception :

Acron Radionics 6500	
Ademco:	Radionics extended
- Slow/Fast;	Sescoa Slow
- Contact ID;	Sescoa Standard
- Extended;	SIA
- Express;	Contact ID
- High Speed	
CFSK,BFSK,VFSK	Silent Knight Slow
MCDI-Take-a-look	SurGard
FBI Super Fast	Napco Point ID
3x1	3x1 extended
4x1	3x1 extended compressed 4x2
4x1 extended	4x1 extended compressed 4x2
4x2	Zero removed 3x1,4x1 extended
Optex's Varitech	C&K: Bell 103A2 ou CCIT en option

Allemagne et Scandinavie, en remplacement de pulse:  
Telim/Robofon

DECRYPTA est livré avec deux lignes Bell 103. CCIT,  
Telim ou Robofon sur commande spéciale (sans frais).

### Consommation électrique:

Source de courant ou batterie 12V: 6W

### Conservation d'événements:

**DECRYPTA** enregistre les 800 derniers signaux en mode natif ou les 1000 derniers en émulation Ademco 685™ mode / SurGard™. Les signaux sont enregistrés en pile séquentielle et affichés à l'écran.

### Sortie imprimante:

Connecteur standard DB25 Centronics Interface parallèle.

Le chaînage de DECRYPTA permet l'impression des signaux de plusieurs DECRYPTA sur une même imprimante. Les signaux entrants sont également affichés sur un seul DECRYPTA.

### Construction:

Dimensions:	15" (L) x 5.5" (P) x 2"(H)
	38 cm (L) x 14 cm (P) x 5 cm (H)
Chassis:	Aluminium.
	Email noir cuit ou Placage nickel (fini argent) sur commande

### Logiciel de surveillance:

Decrypta interface avec le logiciel de surveillance en mode Natif, émulation Ademco 685™ ou en émulation Sur-Gard™. Compatible avec la majorité des logiciels sur le marché dont SAMM, WINSAMM, Central Works, SIS, SIMS et MAS.

### Configuration

- 1 port parallèle DB25 pour imprimante.
- 1 port série pour connection à PC
- 1 port DB9, chaînage DECRYPTA.
- 2 ports RJ11 pour lignes téléphoniques.
- 5 LEDs de statut sur le panneau avant.
- Configurable par PC (286 ou plus) ou directement par menus internes
- Logiciel de configuration inclu.
- 4 boutons scellés, sur le devant

### Affichage

- Affiche les signaux entrants et menus de configuration sur un afficheur LCD 4 lignes x 24 caractères.
- Affichage des 800 derniers événements.
- Configuration et opération du **DECRYPTA**.
- Contrôle de réception des alarmes.
- Menus de configuration en anglais, allemand, espagnol, français et portugais